



Diraspa - pigiatrice costruita in acciaio INOX AISI 304, con variatore di velocità per la regolazione della diraspatura. Ampia tramoggia di carico dotata di coclea d'alimentazione.

Gruppo pigiante mobile a rulli di gomma scanalati e regolabili in base al diametro medio degli acini.

Destalker – crusher made of AISI 304 stainless steel, with speed variator. Large loading hopper provided with feed auger. Crushing unit with adjustable rubber rollers according to the average grapes diameter.

Egrappoir-fouloir réalisé en inox AISI304 avec variateur de vitesse pour réglage de l'égrappage.

Grande trémie de chargement avec vis sans fin d'alimentation.

Groupe de foulage mobile à rouleaux en caoutchouc à écartement réglable pour s'adapter au diamètre des baies.

Die Abbeermaschine mit Quetschgruppe ist ganz aus rostfreiem Edelstahl AISI 304 hergestellt und ist mit Geschwindigkeitsregler ausgestattet.

Großer Ladetrichter mit Förderschnecke. Bewegliche Quetschgruppe mit gerillten Gummiwalzen, die je nach Durchschnittsdurchmesser der Trauben einstellbar sind.

Desescobaja-pisadora construida en acero INOX AISI 304, con variador de velocidad para la regulación de la desescobajadura. Amplia tolva de carga dotada de sinfin de alimentación. Grupo de estrujado móvil, con rodillos de goma regulables en base al diámetro medio de las uvas.



TEMA - I

DIRASPA-PIGIATRICE

Destalker-crusher

Egrappoir-fouloir

Abbeermaschine

Desescobaja-pisadora



		TEMA I
Lavorazione oraria Hourly output - Débit horaire Leistung pro Stunde - Produccion horaria	T/h	4 / 5
Potenza motore Motor power - Puissance moteur Motorleistung - Potencia motor	kW	1,8
Gruppo pigiante Crushing unit - Fouloir Quetschgruppe - Grupo de pisado		✓
Dimensioni Dimensions - Dimensions Dimensionen - Dimensiones	mm	1800 700 1450
Peso Weight - Poids Gewicht - Peso	kg	210

Dati e misure non sono impegnativi e possono essere variati senza preavviso. Measurements and operating data are approximative, not legally binding and subject to change without notice. Données et dimensions indicatives, sous réserve de modifications sans préavis. Daten und Massangaben sind indikativ und können ohne Voranzeige verändert werden. Datos y medidas no son vinculantes y pueden ser variados sin previo aviso.



CARATTERISTICHE:

- Albero battitore con pioli rivestiti di gomma
- Cilindro rotante
- Variatore di velocità inverter
- Apribile per facilitare la pulizia
- Quattro ruote, di cui due girevoli con freno
- Motore elettrico trifase 400 V 50 Hz
- Quadro elettrico
- Gruppo pigiante mobile con rulli di gomma regolabili

A RICHIESTA:

- Vaschetta di raccolta del pigiato con coclea di convogliamento e raccordo di uscita diam. 80 mm

SPECIFICATIONS:

- Beater shaft with rubber-coated blades
- Rotating cylinder
- Speed variator inverter
- Large hopper, openable for easy cleaning
- Four wheels, two of which swivel and with braking system
- Three-phase electric motor 400 V 50 Hz
- Control panel
- Displaceable crushing unit, with adjustable rubber rollers

ON REQUEST:

- Collection tank with auger and outlet coupling diam. 80 mm

CARACTERISTIQUES:

- Arbre batteur avec doigts
- Cage tournante
- Variateur de vitesse
- Grande trémie ouvrable pour faciliter le nettoyage
- Quatre roues dont deux pivotantes avec frein
- Moteur électrique triphasé 400 V 50 Hz
- Tableau électrique
- Groupe de foulage mobile avec à rouleaux en caoutchouc à écartement réglable

SUR DEMANDE:

- Bac de récupération foulé avec vis sans fin d'acheminement et raccord de sortie diam. 80

MERKMALE:

- Schlägerwelle mit Gummiververkleideten Fingern
- Drehende Walze
- Geschwindigkeitsregler inverter
- Großer, aufmachbarer Trichter, um die Reinigung zu erleichtern
- Vier Räder, von denen zwei schwenkbar sind, mit Bremsen
- Drehstrommotor, 400 V 50 Hz
- Schalttafel
- Bewegliche Quetschgruppe mit verstellbaren Gummivalzen

AUF ANFRAGE:

- Sammelbehälter für die gequetschten Trauben, mit Förderschnecke und Ausgangsanschluss Ø 80 mm

CARACTERISTICAS:

- Eje batidor con paletas de goma
- Cilindro giratorio
- Variador de velocidad inverter
- Amplia tolva apribile para facilitar la limpieza
- Cuatro ruedas, de las cuales dos son giratorias con freno
- Motor eléctrico trifásico 400 V 50 Hz
- Cuadro eléctrico
- Grupo pisador móvil con rodillos de goma regulables

A PETICIÓN:

- Cubeta de recogida del pisado con sinfín y racor de salida diam. 80 mm